

FICHA TÉCNICA

Tanque séptico mejorado, fabricado con polietileno 100% virgen con protección UV 8 contra los rayos ultravioleta, prolongando así su vida útil.


Tanque de sedimentación que combina procesos de retención de sólidos y degradación de la materia orgánica, los lodos sedimentados están en contacto inmediato con las aguas negras que ingresan al tanque, mientras los sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana anaerobia.

Se utilizan los BIODIGESTORES FARPLAST cuando no existan redes de alcantarillado o estas se encuentren lo suficientemente alejadas como para justificar su instalación.

Producto certificado por laboratorios acreditados internacionalmente, que respaldan la eficiencia del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Biodigestor Farplast.

Cumplimos con la Norma Técnica IS-020 Tanques Sépticos y OS-090 Tratamiento de Aguas Residuales vigentes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



-  Polietileno de grado Industrial.
-  Sedimentación de sólidos.
-  Alta eficiencia en la remoción de contaminantes.
-  Anillos de refuerzo en alto relieve.
-  Hombros para mayor soporte al aplastamiento.
-  Cuadrantes para conexiones.
-  Fabricado en una sola pieza.
-  No genera olores molestos.
-  No contamina el medio ambiente.

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE

600
LITROS

COLOR
NEGRO



Diseño con doble hombro para tener opción de salida de lodos convencional (lado derecho) y por extremo opuesto (lado izquierdo).



Sistema
autolimpiable.



Resistencia en condiciones
ambientales extremas -10°C a 60°C.



Fácil de instalar
y transportar.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 600 L.
- Altura: 1.55 m.
- Diámetro: 0.90 m.
- Material: Polietileno grado industrial.
- Color Exterior: Negro.
- Tapa: Cierre hermético CLICK ON de 18".
- Anillos de Refuerzo en Alto Relieve: 3.
- Hombros de Soporte: 4.
- Ángulo de Inclinación: 33°.
- Diámetro del Fondo: 0.25 m.

MEDIDAS REFERENCIALES

ACCESORIOS

- 
- 
-

CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS

El **BIODIGESTOR FARPLAST** es un tanque séptico mejorado para el tratamiento primario de los desagües domésticos en donde no existe alcantarillado sanitario, sustituye a las fosas sépticas, letrinas y los silos.

TIPO DE DESAGÜE

600 LITROS

Solo Inodoro


6 personas

Desagües Totales


3 personas

Para la correcta instalación de los biodigestores, le proporcionaremos nuestro manual.

DESAGÜE TOTAL DIRIGIDO AL BIODIGESTOR




SOLO DESAGÜE DEL INODORO AL BIODIGESTOR




DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA CAJA DE LODOS

Biodigestor	Altura(H)	Lado A
600 L	40 cm	60 cm



Imágenes referenciales / Fecha de elaboración: marzo 2025

COMPONENTES



GRATIS

BIOMASA

Acelerador para la formación de Bacterias
¡Función Rápida y Eficaz!



Tubería de PVC 2\"/>

ASISTENCIA TÉCNICA
GRATUITA
986 700 772

www.farplast.pe

Síguenos en: