

FICHA TÉCNICA

Fabricado con polietileno 100% virgen de alta densidad (Grado Industrial) con protección UV 12 contra los rayos ultravioleta, prolongando así la vida útil. Este producto cumple con los requerimientos de aprobación de la F.D.A. (Food and Drug Administration de los EE.UU), con N°. de Aprobación 21 C.F.R. 177.1520, garantizando el contacto directo con los alimentos.

TANQUE








VITIVINÍCOLA



5000
LITROS

COLOR
NATURAL



-  Polietileno de alta densidad (grado industrial) con protección a rayos ultravioleta.
-  No se corroe, no se oxida.
-  Cuadrantes ubicados simétricamente cada 45°, para conexiones hasta 3".
-  Anillos de refuerzo en alto relieve.
-  Sistema de sujeción.
-  Indicador de volumen en litros.
-  Accesorios fabricados en USA.



Colocar los tanques sobre una superficie lisa (metal o concreto), sin objetos punzocortantes y bajo techo.



Mantenimiento mínimo.



Mantiene las propiedades físicas, químicas y organolépticas.



Fabricado en una sola pieza.

Imágenes referenciales / Fecha de elaboración: marzo 2025

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 5000 L.
- Altura: 1.80 m.
- Diámetro: 2.20 m.
- Material: Polietileno (Grado Industrial).
- Color Exterior: Traslúcido.
- Tapa: Cierre hermético CLICK ON de 18".
- Anillos de Refuerzo en Alto Relieve: 3.
- Cuadrantes para Conexiones Superiores: 8.
- Cuadrantes para Conexiones Inferiores: 8.
- Sistema de Sujeción: 4.



ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Tapa Click On de 18".



ACCESORIOS ADICIONALES*

2. Conexión hexagonal para la salida de fluidos desde 1" hasta 3" con empaque VITON.
3. Conexión de drenaje desde 2" hasta 3".
4. Válvula Full Port, desde 2" hasta 3".
5. Niple corto de polipropileno reforzado americano con fibra de vidrio desde 1" hasta 3".

* Nota: consultar con asistencia técnica.

MEDIDAS REFERENCIALES

ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA
📞 986 700 772