

ultravioleta, prolongando así la vida útil. Este producto cumple con los

requerimientos de aprobación de la

F.D.A. (Food and Drug Administration de los EE.UU), con N°. de Aprobación

21 C.F.R. 177.1520, garantizando el

contacto directo con los alimentos.

con protección UV 8

Fabricado con polietileno 100% virgen natural







FICHA TÉCNICA

UV8

Polietileno natural con protección ultravioleta.



No se corroe, no se oxida.



Cuatro placas de refuerzo en el cuello.



Fácil de instalar y transportar.



Anillos de refuerzo en alto relieve.



Hombros para mayor soporte.



Cuadrantes para conexiones.



Venas atiezadoras en el fondo.



Accesorios fabricados en USA.







Colocar los tanques sobre una superficie lisa (metal o concreto),

sin objetos punzocortantes y

CISTE

VITIVINÍCOLA



contra los rayos





Mantiene las propiedades físicas, químicas y organolépticas.

Fabricado en una sola pieza.



CARACTERÍSTICAS

· Capacidad: 1350 L.

· Altura: 1.57 m.

bajo techo.

Diámetro: 1.10 m.

Material: Polietileno natural.

Color Exterior: Traslúcido.

Tapa: Cierre hermético CLICK ON 18".

Anillos de Refuerzo en Alto Relieve: 3.

· Placas de Refuerzo en el Cuello: 4.

· Cuadrantes Superiores: 6.

Cuadrantes Inferiores: 5.

Hombros de Soporte: 4.

· Venas Atiezadoras en el Fondo: 6.



Mantenimiento

mínimo.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tapa Click On de 18".



2. Conexión hexagonal para la salida de fluidos desde 1" hasta 2" con empaque VITON.

ACCESORIOS ADICIONALES*

Conexión de drenaje de 2".

Válvula Full Port de 2".

5. Niple corto de polipropileno reforzado americano con fibra de vidrio desde 1" hasta 2".

Nota: consultar con asistencia técnica.

ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA 🔲 986 700 772



MEDIDAS REFERENCIALES